

Stabmixer 350 mit variabler Geschwindigkeit und 250mm langem Stab

221198

Gehäuse der Antriebseinheit aus langlebigem, schwarzen, glasfaserverstärktem Polyamid. Abnehmbare Klinge aus Edelstahl AISI304. Im Set enthalten: ein kleines Kit zum Zerlegen der Klinge. Variable, mit einem Drehknopf stufenlos regulierbare Geschwindigkeit: von 4000 bis 16000 U/min. Belüfteter Motor. Die Sicherheitstaste verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts. Eine Sperrtaste ermöglicht den Dauerbetrieb ohne Tastendruck.

Geeignet für bis zu 20 Liter. Im Set enthaltener Stab: gefertigt aus Edelstahl AISI304, mit einer Länge von 250 mm. Verschiedene Stäbe können separat erworben werden: 222232, 222249, 222256, 222263.



Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 666
Durchmesser (mm)	: 100
Schaftlänge (mm)	: 250
Geräuschpegel (dB)	: 88
Eingangsleistung (W)	: 350
Antrieb	: Elektromotor
U/Min.	: 16000
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Aufsatzart	:
Abmessungen	: ø100x666
Farbe	: Schwarz

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369221198
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 3.89
Nettogewicht (kg)	: 3.08
Export carton length (mm)	: 560
Export carton width (mm)	: 560
Export carton height (mm)	: 275
Quantity per export carton	: 5
Verkaufseinheiten pro Palette	: 60
Verpackungsmaterial Kunststoff:	g2

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu