

## Heißluftofen mit Beschwädung H90S

227077

Gehäuse aus Edelstahl mit doppelt verglaste Tür. Die Cool Touch Tür kann zum Reinigen abgenommen werden. Garraum teilweise emailliert mit Innenbeleuchtung. Zwei Heizelemente und zwei Ventilatoren. Temperaturbereich: 50-300°C. Direkte Beschwädung, manuelle Steuerung per Knopfdruck. Wassereinlass, der an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann, auf der Rückseite. Timer einstellbar: 0-120 Min. Passend für vier Bleche 437x314 mm, Abstand zwischen den Blechen: 70 mm. 4 Bleche inklusive.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Spezifikationen

Innenmaterial	: emailliert
Anwendungsbereich	: Küche
Ofenkammern	: 1
Spannung (V)	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperaturbereich von (°C)	: 50°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 300°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Timer	: 120
Timer (Einheit)	: Minuten
Graduierung	: 1
Graduierung (Einheit)	: Grad
Heizelement	: Heizelement
Ofentyp	:
IP-Schutzart	: IPX3
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz
Reversible Tür	: Nein
Wasseranschluss	: Ja
Elektriker erforderlich	: Nein
Accessoires inkludiert	:
Materialien	: Aluminium, Doppelt verglast, Edelstahl
Transparente Tür	: Ja
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 595
Tiefe (mm)	: 595
Höhe (mm)	: 570
Innenabmessung Länge (mm)	: 460
Innenabmessung Breite (mm)	: 375
Innenabmessung Höhe (mm)	: 360
Nutzbarer Inhalt (L)	: 62
Kapazität	: 4
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Tablettabstand (mm)	: 70
Eingangsleistung (W)	: 2670
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Temperaturfühler	: Nein
Anzahl Lüfter	: 2
Anzahl Kammern	: 1
Abmessungen	: 595x595x(H)570

## Transportspezifikationen

EAN	: 8711369227077
Intrastat-Nummer	: 84178070
Bruttogewicht (kg)	: 43.65
Nettogewicht (kg)	: 39.7
Verkaufseinheiten pro Palette	: 4
Verpackungsmaterial Kunststoff:	g73

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu