

Mixer mit Schallschutzhaube

230688

Gehäuse gefertigt aus ABS. Transparenter Polycarbonatbehälter mit festem PP-Deckel und kleiner Polycarbonatabdeckung. Auswechselbare Edelstahlklingen mit Titanbeschichtung. Impulsschalter für Mischfunktion. Abnehmbare, bruchsichere Kanne hält Temperaturen von -40 °C bis 90 °C stand. Fassungsvermögen des Behälters: 2,5 l Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Dieser Mixer kann alles: Obst, Gemüse, Cocktails, Smoothies, Desserts und sogar zerstoßenes Eis.

Schallschutzhaube aus Polycarbonat. Sicherheitsverriegelungssystem, um eine versehentliche Aktivierung des Mixers zu verhindern, wenn der Behälter nicht in Position ist oder das Schallgehäuse nicht vollständig geschlossen ist. Manuelles Bedienfeld. Mit stufenloser Drehzahlregelung. Hochgeschwindigkeitsmotor mit variabler Drehzahl des Schildes von 16000 U/min bis 24800 U/min (ohne Last).



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Nicht geeignet für	: Dauerbetrieb
Spannung (V)	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Kabellänge (mm)	: 1300
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Elektrische Sicherung, Mikroschalter
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polykarbonat), Edelstahl

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 250
Tiefe (mm)	: 300
Höhe (mm)	: 540
Max. Inhalt (L)	: 2.5
Nutzbarer Inhalt (L)	: 2.5
Geräuschpegel (dB)	: 85
Eingangsleistung (W)	: 1680
Antrieb	: Elektromotor
U/Min.	: 24800
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 250x300x(H)540
Farbe	: Schwarz

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369230688
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 10.21
Nettogewicht (kg)	: 8.9
Verkaufseinheiten pro Palette	: 15
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)50

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu