



HENDI

Tools for Chefs

Mixer

230718

Gehäuse gefertigt aus ABS. Transparenter Polycarbonatbehälter mit festem PP-Deckel und kleiner Polycarbonatabdeckung. Auswechselbare Edelstahlklingen mit Titanbeschichtung. Impulsschalter für Mischfunktion. Abnehmbare, bruchsichere Kanne hält Temperaturen von -40 °C bis 90 °C stand. Fassungsvermögen des Behälters: 2,5 l Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Dieser Mixer kann alles: Obst, Gemüse, Cocktails, Smoothies, Desserts und sogar zerstoßenes Eis.

Sicherheitsverriegelungssystem, das eine versehentliche Aktivierung des Mixers ohne Krug verhindert. Manuelles Bedienfeld. Mit einem 10-stufigen Leistungsreglerknopf. Hochgeschwindigkeitsmotor mit variabler Drehzahl des Schildes von 16000 U/min bis 24800 U/min (ohne Last). Enthält einen Polypropylenschieber für dickere Zutaten.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Nicht geeignet für	: Dauerbetrieb
Spannung (V)	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Batterien inkludiert	: Nein
Kabellänge (mm)	: 1300
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Thermosicherung, Elektrische Sicherung
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polykarbonat), Edelstahl

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 320
Tiefe (mm)	: 250
Höhe (mm)	: 532
Max. Inhalt (L)	: 2.5
Nutzbarer Inhalt (L)	: 2.5
Geräuschpegel (dB)	: 85
Eingangsleistung (W)	: 1680
Antrieb	: Elektromotor
U/Min.	: 24800
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 320x250x(H)532
Farbe	: Schwarz

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369230718
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 6.52
Nettogewicht (kg)	: 5.53
Verkaufseinheiten pro Palette	: 25
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)P5

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu