

Wasserenthärter

231227

Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen. Calcium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können. Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt. Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert. Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden. Wasserenthärter können überall installiert werden, wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet. Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz. Nur für Trinkwasser geeignet. Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrpülmaschinen und Eiswürfelbereiter. Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet. Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher. Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar.

Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden. Wasserdruck min./max.: 1-8 bar. Nenndurchfluss: 1000 l/Std. Umgebungstemperatur: 4-35°C. Vorlauftemperatur: 4-25°C. Anschlussgröße: 3/8 ".



Spezifikationen

| | |
|----------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | : 1 |
| Verpackungsart | : Box |
| Höhe (mm) | : 500 |
| Durchmesser (mm) | : 185 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | : 12 |
| Artikel ist programmierbar | : Nein |
| Abmessungen | : ø185x(H)500 |

Transportspezifikationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369231227 |
| Intrastat-Nummer | : 84229010 |
| Bruttogewicht (kg) | : 10.51 |
| Nettogewicht (kg) | : 9.75 |
| Verkaufseinheiten pro Palette | : 42 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu