

Durchlauf-Toaster, einzeln

261200

Das Förderband bietet Platz für eine Reihe Toastbrot. Zwei separate Heizelemente, eines unter und eines über dem Förderband positioniert. Bestens für das gleichmäßige Toasten von geschnittenem Brot geeignet. Vordere und hintere Ablagefächer im Lieferumfang enthalten. Die Bandgeschwindigkeit ist einstellbar, die Toastzeit beträgt zwischen 0:45 und 3:15 Minuten.



Spezifikationen

Spannung (V)	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 288
Tiefe (mm)	: 368
Höhe (mm)	: 410
Eingangleistung (W)	: 1340
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 288x368x(H)410

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369261200
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 15.25
Nettogewicht (kg)	: 13.6
Verkaufseinheiten pro Palette	: 16
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)7

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu